

LUMINARIO LED DOWNLIGHT AJUSTABLE REDONDO CCT

Descripción general del producto

Luminario LED ideal para todo tipo de aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas, iluminación homogénea que garantiza la uniformidad de los espacios. Uso interior.

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.



Características generales

Compatibilidad con sensor: **No**
 Voltaje: **100-240 VAC**
 Frecuencia: **50/60Hz**
 Factor de potencia: **0.5** CRI: **80**
 Uso: **Interior**

Angulo de apertura: **105°**
 Vida útil de hasta: **30000**
 Distribución: **Direccional**
 Protección: **IP 20**
 Tem de trabajo: **-20°C ~ 40 °C**

REFERENCIA	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	FLUJO LUMINICO	EFICIENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	CORRIENTE
MRX1083	LU012WAR01	120*10mm	12W	416lm	52lm/W	6500-4000-3000K	0,105-0,157A
MRX1084	LU015WAR01	175*10mm	15W	990lm	66lm/W	6500-4000-3000K	0,132-0,18A
MRX1085	LU020WAR01	230*10mm	20W	1540lm	77lm/W	6500-4000-3000K	0,17-0,25A
MRX1087	LU012WAR02	120*10mm	12W	416lm	52lm/W	6500-4000-3000K	0,105-0,157A
MRX1088	LU015WAR02	175*10mm	15W	990lm	66lm/W	6500-4000-3000K	0,132-0,18A
MRX1089	LU020WAR02	230*10mm	20W	1540lm	77lm/W	6500-4000-3000K	0,17-0,25A

REFERENCIA	PESO UNIDAD	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER	PESO MASTER
MRX1083	0.118Kg	100	69*29*26cm	15.9Kg
MRX1084	0.221kg	40	37*29*37.5cm	9.8Kg
MRX1085	0.398kg	20	48*30*25cm	9.5Kg
MRX1087	0.118Kg	100	48*30*25cm	15.9Kg
MRX1088	0.221kg	40	37*29*37.5cm	9.8Kg
MRX1089	0.398kg	20	48*30*25cm	9.5Kg

FOTOMETRIA

