

Descripción general del producto

Luminario LED ideal para todo tipo de aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas, iluminación homogénea que garantiza la uniformidad de los espacios. Uso interior.

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.



Características generales

Compatibilidad con sensor: **No**

Voltaje: **120-277 VAC**

Frecuencia: **50/60Hz**

Factor de potencia: **>0.5** CRI: **80**

Uso: **Interior**

Angulo de apertura: **100°**

Vida útil de hasta: **35000 h**

Distribución: **Direccional**

Protección: **IP 20 IK:05**

Tem de trabajo: **-10°C ~ 40 °C**

REFERENCIA	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	FLUJO LUMINICO	EFICIENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	CORRIENTE
MRX1281	LU060WPL01	1215*75*25mm±2mm	60W	4800lm	80lm/W	6500K	0.83-0.41A
MRX1282	LU100WPL01	1205*95*26mm±2mm	100W	8000lm	80lm/W	6500K	1.35-0.659A
MRX1283	LU060WTL01	1205*73*26mm±2mm	60W	4800lm	80lm/W	6500K	0.83-0.41A
MRX1284	LU100WTL01	1205*95*26mm±2mm	100W	7000lm	70lm/W	6500K	1.35-0.659A
MRX1285	LU2X09WA01	600*75*23mm±2mm	18W	1440lm	80lm/W	6500K	0.26-0.145A
MRX1286	LU2X18WA01	1200*75*23mm±2mm	36W	2880lm	80lm/W	6500K	0.54-0.265A
MRX1288	LU040WOL02	1175*68*35mm±2mm	40W	2800 lm	70 lm/W	6500K	0.544-0.273A
MRX1289	LU040WOL02	1175*68*35mm±2mm	40W	2520 lm	63 lm/W	4100K	0.544-0.273A
MRX1290	LU040WOL01	1180*70*40mm±2mm	40W	2800 lm	70 lm/W	6500K	0.544-0.273A
MRX1291	LU040WOL01	1175*68*35mm±2mm	40W	2520 lm	63 lm/W	4100 K	0.544-0.273A

LUMINARIO LED LINEAL POLICARBONATO

REFERENCIA	PESO UNIDAD	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER	PESO MASTER
MRX1281	0,360 ± 0,005kg	20	1230*270*170mm	9,5 Kg
MRX1282	0,470 ± 0,005kg	20	1230*300*210mm	12,1 Kg
MRX1283	0,325 ± 0,005kg	20	1230*300*170mm	9kg
MRX1284	0,47 ± 0,005kg	20	1230*300*210mm	12.1kg
MRX1285	0,205 ± 0,005kg	20	630*270*170mm	6.5kg
MRX1286	0,115 ± 0,005kg	20	1230*270*170mm	3.54kg
MRX1288	0,51 ± 0,01kg	12	1230*255*150mm	8.1kg
MRX1289	0,51 ± 0,01kg	12	1230*255*150mm	8.1kg
MRX1290	0,83 ± 0,01kg	12	1230*285*160mm	12.1kg
MRX1291	0,51 ± 0,01kg	12	1230*255*150mm	8.1kg

FOTOMETRIA

