LUMINARIO LED SIN MARCO DE EMPOTRAR REDONDO CCT

Descripción general del producto
Luminario LED ideal para todo tipo de aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas, iluminación homogénea que garantiza la uniformidad de los espacios. Uso interior.
Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.
Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.



5 AÑOS GARANTÍA LED

NOM

Características generales

Compatibilidad con sensor: **No**
Voltaje: **100-240 VAC**.
Frecuencia: **50/60Hz**
Factor de potencia: **0.5** CRI: **80**
Uso: **Interior**

Angulo de apertura: **120°**
Vida útil de hasta: **30000 h**
Distribución: **Direccional**
Protección: **IP 20**
Tem de trabajo**: -20°C ~ 50 °C**

REFERENCIA	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	FLUJO LUMINICO	EFICIENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	CORRIENTE
MRX1103	LU018NIR01	Φ120XH43mm	18W	1530lm	85lm/W	6500-4000-3000K	0.065-0.145A
MRX1104	LU024NIR01	Φ170XH20mm	24W	2040lm	85lm/W	30000K	0.125-0.29A

REFERENCIA	PESO UNIDAD	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER	PESO MASTER
MRX1103	120 gr	40	52.5X27.5X28cm	6.4Kg
MRX1104	130 gr	20	38X37X22.5cm	4Kg

FOTOMETRIA

