LUMINARIO LED SIN MARCO DE SOBREPONER REDONDO

Descripción general del producto

Luminario LED ideal para todo tipo de aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas, iluminación homogénea que garantiza la uniformidad de los espacios. Uso interior.

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.



5 AÑOS GARANTÍA LED

NOM

Características generales

Compatibilidad con sensor: **No**
Voltaje: **100-240 VAC**.
Frecuencia: **50/60Hz**
Factor de potencia: **0.5** CRI: **80**
Uso: **Interior**

Angulo de apertura: **120°**
Vida útil de hasta: **30000 h**
Distribución: **Direccional**
Protección: **IP 20**
Tem de trabajo**: -20°C ~ 50 °C**

REFERENCIA	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	FLUJO LUMINICO	EFICIENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	CORRIENTE
MRX1108	LU018NIC01	120XH43mm	18W	1530lm	85lm/W	6500K	0.065-0.145A
MRX1109	LU024NSR01	170XH43mm	24W	2160lm	90lm/W	6500K	0.125-0.29A
MRX1110	LU036NSR01	220XH43mm	36W	3420lm	95lm/W	6500K	0.065-0.145A
MRX1111	LU048NSR01	300XH43mm	48W	4560lm	95lm/W	6500K	0.125-0.29A

REFERENCIA	PESO UNIDAD	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER	PESO MASTER
MRX1108	120 gr	40	52.5X27.5X28cm	6.4Kg
MRX1109	190 gr	20	53X35X19.5cm	5.07Kg
MRX1110	280 gr	20	52.5X47.5X25cm	7.73Kg
MRX1111	510 gr	20	59.5X31.5X63cm	13.3Kg

FOTOMETRIA

