TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-100W3CCT

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	260*190*26 mm
Lúmenes	9,000 Lm
Temperatura	3000K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°






Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00-0.41 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM








NOM


TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-100W3CCT









Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2975K (duv=0.00127) CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 77.9, avgR(1~15)= 77.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9001.37 lm
EEI: 0.15
Pupil Flux: 11348.82 Plm

Efficiency: 92.15 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 116.18 Plm/W

Radiant Power: 27.008 W

Pupil Factor (Kp): 1.261

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V
Power Factor: 0.9480

Current: 0.8140A
Frequency: 60.00Hz

Power: 97.68W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM